Estabilizador del cloro

Prolonga la acción del cloro en la piscina

Evita la rápida destrucción del cloro no-estabilizado, provocada por los rayos ultravioletas del sol prolongando su acción desinfectante en el agua de las piscinas.

PROPIEDADES

Aspecto	Sólido en polvo
Color	Blanco
pH (0,2%)	4,5 – 5
Composición	Ácido cianúrico

EJEMPLO:

A) Si tenemos una piscina cuya agua debidamente clorada con hipoclorito sódico (cloro líquido, lejía) se encuentra sometida a una fuerte incidencia solar y no se le adiciona Estabilizador de Cloro, se puede comprobar transcurridas 3 horas, cómo en esta agua se ha producido la pérdida del 90% en el total del cloro disponible.

B) Si a la misma agua se le adiciona 4 kg de Estabilizador de Cloro, por cada 100 m3, se puede comprobar transcurridas 3 horas, cómo en este caso la pérdida, solamente ha sido del 30% en el total del cloro disponible.

DOSIFICACIÓN

200 g de Estabilizador de Cloro por cada 10 m3 de agua aumentará la concentración de ácido cianúrico aproximadamente en 20 ppm.

MODO DE EMPLEO

Manteniendo el equipo de filtración en marcha intoducir la dosis necesaria en el interior de los skimmers o prefiltro de la bomba.

RECOMENDACIONES

- Mantener en el agua una cantidad entre 30-75 ppm de Estabilizador de Cloro.
- La concentración de Estabilizador de Cloro no tiene que ser superior a las 75 ppm. Recomendamos mirar las normas nacionales o regionales.
- Superada la concentración de 75 ppm, se procederá a vaciar parte del agua de la piscina, sustituyéndola por agua nueva que no contenga Estabilizador de Cloro.
- Una concentración demasiado elevada perjudicaría la eficacia del producto desinfectante.
- Controlar regularmente el nivel de ácido cianúrico (mediante un fotómetro).

INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Nocivo por ingestión.
- Irrita los ojos y las vías respiratorias.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.
(Si es posible muéstrele la etiqueta).

Atención: No mezclar con otros productos, pueden desprenderse gases peligrosos (cloro).

Debe evitarse el contacto prolongado de los productos clorados sobre superficies de liner, vinilo, poliéster o pintura por peligro de decoloración.

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.